



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Interlocked socket
Kortnavn utstyr	Unika kontakt
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	9 t
Type vern	Uten vern
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: nickel plated brass
Tilkoblinger	Festeskrue
Maximum cable cross section	10 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,74 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Høyde	225 mm
Bredde	103 mm
Dybde	128 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	800 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------