



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Polene beskrivelse	1 x 4P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast INV250 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INV250 horisontal installasjon 1 x 4P: fixed NSX100...160 horisontal installation 1 x 4P: fixed NSX250 horisontal installation
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INS250, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): INV250, direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	192 mm
Vekt	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,5 kg
Forpakning 1 høyde	5,6 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	7,65 kg
Forpakning 2 høyde	22 cm
Forpakning 2 bredde	22,4 cm
Forpakning 2 lengde	61 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	162 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------