



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	141 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vekt	1,16 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,15 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	9,95 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	33 cm
Forpakning 2 lengde	61 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	128
Forpakning 3 vekt	161,12 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------