



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Applikasjon	Lader
Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Utgangseffekt	2,1 A

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall pr. sett	1 del
[Ue] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
[In] merkestrøm	180 mA
Virkningsgrad	72
Maximum power consumption in W	0,1 W
Nominell effekt	10,5 W
Effektforbruk	12 W
Integrert tilkoblingstype	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Levetid timer	30000 h 10.5 W
Antall klemmer	2 screw terminals
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)
Avmantlings lengde	8 mm
Materiale	PC/ABS
Type vern	Kort-tid kortslutningsvern
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Kompatibilitet	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm
Vekt	0,03 kg

Miljø

Standarder	EN 61558-1 EN 60335-1 EN 60950-1
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2009/125 / EC - økodesign
Produktsertifikater	SEMKO NEMKO FI
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	103 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	4,53 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------