



### Teknisk informasjon

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Serie                        | Exxact      |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt |
| Enhetens utseende            | Mekanisme   |
| Antall pr. sett              | 5 stk.      |
| [Ue] merkespenning           | 250 V       |
| Type nettverk                | AC          |
| Fargetone                    | Hvit        |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av enhet         | Innfelt                                                                                                               |
| Antall uttak               | 2                                                                                                                     |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                |
| Standard plugg             | Schuko                                                                                                                |
| Merkestrøm                 | 16 A                                                                                                                  |
| Deksel                     | With shutter                                                                                                          |
| Tilkoblinger               | Skruklemmer                                                                                                           |
| Antall klemmer             | 2                                                                                                                     |
| Type skruhode              | Pozidriv Nr 1 og kombi                                                                                                |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Materiale                  | ASA + PC                                                                                                              |
| Montasjeplassering         | I en 1,5 veggbox                                                                                                      |
| Optional fixing mode       | By claw kit: insert                                                                                                   |
| Innbyggingsdybde           | 32,4 mm                                                                                                               |
| Høyde                      | 88,1 mm                                                                                                               |
| Bredde                     | 71 mm                                                                                                                 |
| Dybde                      | 11,8 mm                                                                                                               |
| Produktkompatibilitet      | Ferdigstilles med Exxact ramme                                                                                        |

### Miljø

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | VDE 0620-1<br>NEK 502:2006<br>SS 4280834<br>IEC 60884-1<br>SFS 5610:2004 |
| Produktsertifikater | NEMKO<br>FI<br>SEMCO                                                     |
| IP-grad             | IP20 also with visual parts removed                                      |

### Packing Units

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 1 vekt   | 82,100 g  |
| Forpakning 1 høyde  | 88,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 57,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 12,000 mm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|