



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Prisma Plus System P Prisma Plus System G
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Pack 160 Prisma Pack 250
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bunn
Montering	DIN skinne
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[In] merkestrøm	63 A at 40 °C
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme16 mm ² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme25 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase) , 12 x 2,5...6 mm ² (stiv) Fordeling: fjærklemmer (nøytral) , 12 x 2,5...6 mm ² (fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (nøytral) , 12 x 2,5...6 mm ² (stiv)
9 mm polbredde	8
Totalt antall 18 mm moduler	4
Vekt	0,29 kg

Miljø

Forurensninggrad	3
Glødetrødtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	316 g
Forpakning 1 høyde	7,6 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	30

Forpakning 2 vekt	9,967 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------