



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	En plate for 65 x 65 eller 75 x 75 strømuttak 2 strips
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	8
Totalt antall 18 mm moduller	8
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	2
Number of plates	1 for 65 x 65 eller 75 x 75 strømuttak
Provided equipment	2 ledningsstropp 1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	15 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	7
Antall rekkeklemmer	1 med 8 kurs
Distribution block outgoers	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	2 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	236 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	91 mm
Farge	Dør: transparent grønn Enclosure: light grey (RAL 7035)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 670 IEC 60529 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 EN 50262
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,867 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	25,6 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	42
Forpakning 2 vekt	90,414 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------