



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | PratiKa      |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + N + E   |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Komplementær

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | 90° vinklet                                     |
| [In] merkestrøm                       | 16 A                                            |
| [Ue] merkespenning                    | 380 - 415 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 6 t                                             |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Pins: fornikklet messing                        |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                                      |
| Kabeltverrsnitt                       | 1...4 mm <sup>2</sup>                           |
| Kabelens ytre diameter                | 8...15 mm                                       |
| Kabelinngang                          | Nippel                                          |
| Gjengetype                            | Pg 21                                           |
| Vekt                                  | 0,175 kg                                        |
| Høyde                                 | 119 mm                                          |
| Bredde                                | 105 mm                                          |
| Dybde                                 | 105 mm                                          |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Rød                                             |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                      |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 160 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 6,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 10,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 12 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,745 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 21 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 16 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 27 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 20       |
| Forpakning 3 vekt           | 3,977 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|