



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | PratiKa      |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 2P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Komplementær

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | 90° vinklet                                     |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                            |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 6 t                                             |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontakt materiale                     | Pins: fornikklet messing                        |
| Tilkoblinger                          | Festeskrue                                      |
| Kabeltverrsnitt                       | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                        |
| Kabelens ytre diameter                | 11,5...21 mm                                    |
| Kabelinngang                          | Nippel                                          |
| Gjengetype                            | Pg 21                                           |
| Vekt                                  | 0,21 kg                                         |
| Høyde                                 | 141 mm                                          |
| Bredde                                | 113 mm                                          |
| Dybde                                 | 113 mm                                          |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Blå                                             |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 198 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 7 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 10 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 14 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 2,13 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 21 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 16 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 27 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 20       |
| Forpakning 3 vekt           | 4,747 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|