



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Cubicle - width 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	2000 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	60 KA (1 s) for 2 fester (horisontal posisjon) 85 KA (1 s) for 3 støtter (horisontal posisjon) 100 KA (1 s) for 4 fester (horisontal posisjon)
Tillatt strøm	2000 A på 35 °C: <= IP31 1650 A på 35 °C: > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Bredde	100 mm
Dybde	31 mm
Vekt	5,93 kg
Type tilkobling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling
Support thickness	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,93 kg
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	10,6 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	48

Forpakning 2 vekt	296,64 kg
Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------