




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): INS250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 10 modul(er): INS250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 10 modul(er): INV250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 10 modul(er): INV250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 11 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 11 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn)
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	200 mm
Vekt	1,37 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 11 0,37 mm 600 mm Prisma G veggskap kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 11 0,37 mm 600 mm Prisma G gulvskap kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 11 0,37 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,37 kg
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	22,5 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	19,68 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder