



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 11 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 10 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 13 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	840 g
Forpakning 1 høyde	3,8 cm
Forpakning 1 bredde	15,2 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	12,56 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	56
Forpakning 3 vekt	50,24 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------