



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Wander socket
Kortnavn utstyr	PratiKa fast
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + N + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: messing
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabeltverrsnitt	2,5...6 mm ²
Kabelens ytre diameter	11,5...21 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,361 kg
Høyde	104 mm
Bredde	104 mm
Dybde	173 mm
Farge	Grey (RAL 7035)
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,328 kg
Forpakning 1 høyde	1,000 dm
Forpakning 1 bredde	0,900 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------