



### Teknisk informasjon

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Serie                        | PratiKa            |
| Produkt eller type komponent | Interlocked socket |
| Kortnavn utstyr              | Isoblock socket    |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning       |
| Industriell sokkeltypen      | B32/63             |
| Antall poler                 | 3P + E             |
| Type nettverk                | AC                 |
| Standard plugg               | Industriell        |

### Komplementær

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Monteringsmetode             | Veggmontert                                     |
| [In] merkestrøm              | 63 A                                            |
| [Ue] merkespenning           | 380 - 415 V                                     |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka    | 6 t                                             |
| Type vern                    | Uten vern                                       |
| Produktkompatibilitet        | Modulær enhet                                   |
| Totalt antall 18 mm moduler  | 6                                               |
| Plugg, socket materiale      | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale             | Sleeves: nickel plated brass                    |
| Tilkoblinger                 | Festeskrue                                      |
| Maximum cable cross section  | 35 mm <sup>2</sup>                              |
| Maximum cable outer diameter | 25 mm                                           |
| Kabelinngang                 | Nippel                                          |
| Gjengetype                   | Pg 29                                           |
| Vekt                         | 2,3 kg                                          |
| Basisdimensjon               | 144 x 389 mm                                    |
| Høyde                        | 389 mm                                          |
| Bredde                       | 144 mm                                          |
| Dybde                        | 147 mm                                          |
| Farge                        | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour               | Rød                                             |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP65 i samsvar med IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK10 conforming to EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 2,288 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 15 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 15,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 41 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | P12       |
| Antall enheter forpakning 2 | 12        |
| Forpakning 2 vekt           | 27,456 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 45 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|