



### Teknisk informasjon

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Serie                        | PratiKa      |
| Produkt eller type komponent | Wander plug  |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning |
| Antall poler                 | 3P + E       |
| Type nettverk                | AC           |
| Standard plugg               | Industriell  |

### Komplementær

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett                                            |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                            |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                     |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                        |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 9 t                                             |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer |
| Kontaktmateriale                      | Sleeves: messing                                |
| Tilkoblinger                          | Hurtigkobling                                   |
| Kabeltverrsnitt                       | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                         |
| Kabelens ytre diameter                | 11,5...21 mm                                    |
| Kabelinngang                          | Nippel<br>Rent bly                              |
| Gjengetype                            | Pg 21                                           |
| Vekt                                  | 0,292 kg                                        |
| Høyde                                 | 152 mm                                          |
| Bredde                                | 95 mm                                           |
| Dybde                                 | 95 mm                                           |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                 |
| Voltage colour                        | Blå                                             |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| IP-grad                        | IP67 i samsvar med IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Driftshøyde                    | 2000 m                                          |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 261 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 11 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 11 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 18 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 6        |
| Forpakning 2 vekt           | 1,778 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 27 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 19 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 29 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 12       |
| Forpakning 3 vekt           | 4,043 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|