



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Versatile enclosure
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Type frontdeksel	Transparent
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	448 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	130 mm
Farge	Enclosure: light grey (RAL 7035)

Miljø

Standarder	EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 670
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,11 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	46,8 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm

Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	67,98 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------