



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	300 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,92 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm Prisma G gulvskap Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,92 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	75 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	19,9 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	33 cm
Forpakning 2 lengde	77 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	39,8 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder