



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Mulige funksjoner	Staircase function Scene function Automatic load type detection Configurable dimming speed

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	Halogenlampe: <= 400 W Glødelampe: <= 400 W Fluocompact lamp, dimmes: <= 80 W LED lampe, dimmes: <= 60 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: <= 300 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: <= 400 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50 Hz
Forsyningsspenning	8...230 V AC/DC
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Tilkoblede hjelpe	Maksimalt 10 hjelpe trykk-knapper uten lys indikasjon, distanse : < 100 m
Bryterapplikasjon	Central off/on
Alarmfunksjon	Snooze Våkn opp
Dimmertype	Dimmer med minne
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv
Omgivelsestemperatur drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	130 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	86
Forpakning 2 vekt	11,912 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------