



### Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | EVlink                        |
| Produktnavn                  | EVlink Load Management System |
| Produkt eller type komponent | Charge controller             |
| Installasjonstype            | Innendørs                     |

### Komplementær

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Installert utstyr               | Modem 3G/4G ( må bestilles separat)                               |
| Kortnavn utstyr                 | EVlink load management system 15 CS static                        |
| Kompatibel med                  | EVlink Smart Wallbox<br>EVlink parking<br>EVlink City             |
| Applikasjon                     | To manage the overall energy allocated to each vehicle            |
| Monteringsmetode                | Veggmontering                                                     |
| Montering                       | Skinne                                                            |
| Monteringsposisjon              | Horizontal/vertical                                               |
| Load management                 | Static                                                            |
| Max managed charging stations   | 15 charging stations                                              |
| Max managed charging points     | 30 charge points                                                  |
| Max nb of zone levels           | 1                                                                 |
| Max nb of zones                 | 1                                                                 |
| Functions selection             | Without priority charging profile<br>Without time-of-use settings |
| Kommunikasjonsgrensesnitt       | Ethernet RJ45<br>Ethernet RJ45 6<br>Modem                         |
| Kommunikasjonsfunksjoner        | Internett server for OCPP 1.6<br>Via Modem                        |
| OCPP version                    | JSON                                                              |
| [Us] matespenning               | 12...24 V DC                                                      |
| Effektforbruk                   | 16 W                                                              |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A i samsvar med EN 55022 |
| Høyde                           | 150 mm                                                            |
| Bredde                          | 157 mm                                                            |
| Dybde                           | 46 mm                                                             |
| Vekt                            | 1 kg                                                              |
| Standarder                      | EN/IEC 61131-2<br>EN 55011<br>EN/IEC 61000-6-4                    |
| Produktsertifikater             | CE<br>EAC<br>RCM                                                  |
| Gjeldende land                  | Alle                                                              |
| Tjenester                       | Commercial service plan0...50 °C                                  |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IP-grad                          | IP40        |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...50 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -20...60 °C |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m  |
| Relativ fuktighet                | 10...95 %   |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,4 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 8,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 22 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 32 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S04     |
| Antall enheter forpakning 2 | 6       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,22 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                         |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|