



### Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Renova           |
| Serie                        | Renova           |
| Produkt eller type komponent | Trykknapp        |
| Applikasjon                  | Kontroll         |
| Enhetens utseende            | Innsats+vippe    |
| Fargetone                    | Hvit ( RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | Sett á 5         |
| Bryterfunksjon               | 1-pol 2-veis     |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkompatibilitet     | Kompletteres med Renova ramme                                                                                         |
| Merkestrøm                | 16 A                                                                                                                  |
| [Ue] merkespenning        | 250 V AC                                                                                                              |
| Tilkoblinger              | Hurtigkobling                                                                                                         |
| Antall klemmer            | 2                                                                                                                     |
| Maks tverrsnitt på klemme | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Montering av enhet        | Innfelt                                                                                                               |
| Brytermønster             | [6/1]                                                                                                                 |
| Aktuator                  | Vippe                                                                                                                 |
| Materiale                 | PC/ABS                                                                                                                |
| Festemethode              | By claws<br>Med skruer                                                                                                |
| Diameter                  | 71 mm                                                                                                                 |
| Innbyggingsdybde          | 15 mm                                                                                                                 |
| Dybde                     | 19 mm                                                                                                                 |

### Miljø

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| IP-grad             | IP20 also with visual parts removed |
| Produktsertifikater | SEMKO<br>CE<br>NEMKO<br>FI          |
| Standarder          | EN 60669-1                          |

### Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 68 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 7 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 7 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1   |
| Antall enheter forpakning 2 | 5     |
| Forpakning 2 vekt           | 840 g |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Forpakning 2 høyde          | 8,5 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 8,5 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 22,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | CAR      |
| Antall enheter forpakning 3 | 50       |
| Forpakning 3 vekt           | 4,745 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 21 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|