



Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjon modul

Komplementær

Kompatibel med	Altivar Process Modular Altivar Process ATV600
Kompatibilitet	ATV600
Kommunikasjonsprotokoll	BACnet MS/TP
Elektrisk tilkobling	Screw terminal block 5-pin flyttbar klemme, BACnet MS/TP
Overføringshastighet	9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
Ekstern kommunikasjon	2 twisted pairs
Kommunikasjonsfunksjoner	AV, BV, MSV for BACnet MS/TP COV varsling
Type nettverk	RS485
Displaytype	1 LED for feil 1 LED for overføringsaktivitet 1 LED for mottaksaktivitet (RX) 1 LED for module status
Vekt	0,035 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-20...65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3048 m
Vibrasjonsmotstand	1,5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 gn (f = 13...150 Hz)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Elektromagnetisk kompatibilitet	EMC-immunitet i samsvar med EN/IEC 61000-6-1 EMC-immunitet nivå 2 i samsvar med EN/IEC 60730-1 Elektrostatisk utlading level 3B i samsvar med IEC 61000-4-2 Utstrålte RF-felt level 3A i samsvar med IEC 61000-4-3 Electrical fast transient/burst immunity test level 4B i samsvar med IEC 61000-4-4 Surge immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5 Gjennomført RF-forstyrrelser level 3A i samsvar med IEC 61000-4-6 Conducted EMC nivå 2 i samsvar med EN/IEC 60730-1 Conducted EMC i samsvar med EN/IEC 61000-6-3
Product certifications	BTL CSA UL 508 UL 873

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	8,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	6,871 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------