



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse
Polene beskrivelse	24 x 1P: fast iC120 12 x 2P: fast iC120 8 x 3P: fast iC120 6 x 4P: fast iC120 4 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 4 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 12 x 2P: fast NG125 8 x 3P: fast NG125 6 x 4P: fast NG125 5 x 2P: fast iC120 3 x 3P: fast iC120 3 x 4P: fast iC120 6 x 2P: fast NG125 4 x 3P: fast NG125 3 x 4P: fast NG125

Komplementær

Installation description	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS100, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS100, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS125, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS125, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS160, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): INS160, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS40, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): INS63, direkte i 850 mm Bredgulvskap 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 850 mm Bredgulvskap 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 850 mm Bredgulvskap
9 mm polbredde	72
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	50 mm
Bredde	488 mm
Dybde	102 mm
Vekt	0,3 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall
Tykkelse	1,5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------	----------------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	300 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	69,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	2,9 kg
Forpakning 2 høyde	15,5 cm
Forpakning 2 bredde	25 cm
Forpakning 2 lengde	72 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	84,6 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------