



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Twilight switch
Kortnavn utstyr	IC100
Provided equipment	Twilight sensor utendørs
Lasttype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Non-corrected fluorescent tube: 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA Parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) Kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Antall kanaler	1
Strømforbruk i W	0,5 W hvilemodus
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Tidsforsinkelse	20 s på 80 s AV
Lysfølsomhetsjustering	2...100 lux
Tilkoblingsklemmer	1 x 2,5 mm² skruklammer fast eller fleksibel med hylse 2 x 0,5...2,5 mm² skruklammer fast eller fleksibel
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	85,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	67 mm
Vekt	111 g
Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE
Kontrolltype	Av lysstyrke gjenkjenning

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20 IP55 (sensor)
Standarder	EN 60669-2-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	160 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	6,857 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	960
Forpakning 3 vekt	178,48 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------