



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 160 kapsling
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Pack enclosure - bredde 555 mm
Antall vertikale moduler	4,5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	225 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,84 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	555 mm Pack 160 Pack enclosure Acti 9 modulært utstyr fast direkte 555 mm Pack 160 Pack enclosure Multi 9 modulært utstyr fast direkte

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	840 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	52 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,4 kg
Forpakning 2 høyde	26,4 cm
Forpakning 2 bredde	26,5 cm
Forpakning 2 lengde	52,2 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	16,8 kg

Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------