



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Mechanism with cover frame

Komplementær

Dimmertype	Universal
Start/stopp	Local control switch Local control dimming up/down control Global control switch Global control dimming up/down control Local control starting staircase timer (with/without warning)
Mulige funksjoner	PlusLink inside
Lasttype	230 V halogenlampe: 20...420 W Glødelampe: 20...420 W LED lampe: 14...50 W LED lampe: 14 W...210 VA Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 20...420 W Lav spenning halogenlampe med ferromagnetisk transformator: 40...420 W
Effektområde	20...420 W 14...50 W (RL LED-modus) 14 W...210 VA (RC LED-modus) 40...420 W
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Type vern	Overopphetingsvern Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Antall funksjonstaster	2
Lokal varsling	1 LED indicator 1 LED locator
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Avmantlings lengde	6 mm
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2.5 mm ² for solid cable(s)
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer og klemmer
Forpakning	Kartong
Antall hull	1 hull
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	73 mm
Bredde	73 mm
Dybde	49 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Relativ fuktighet	5...95 %
Standarder	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Forpakning 1 vekt	105,000 g
Forpakning 1 høyde	40,000 mm
Forpakning 1 bredde	71,000 mm
Forpakning 1 lengde	71,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------