



Teknisk informasjon

Kompatibel med	Wiser
Varemerke	Schneider Electric
Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Electronic switch

Komplementær

Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Dimmerkontroll	Toggle on/off
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Merkestrøm	10 A 140 μ F 10 AX cos phi = 0.6
Sikringsstørrelse	16 A
Fargetone	White (RAL 9003)
Type overflate	Høyglans
Antall funksjonstaster	2
Lokal varslings	Programmable: 1 LED (green/red)
Signalfunksjon	Light ON when switch is actuated Locator Programming indication
Antall utganger	1
Start/stopp	Rocker Remote control by auxiliary push-button Remote control Wiser App
Software navn	Wiser App: management of the pulse generator Wiser App: upgrade device firmware Wiser App: define LED status Wiser App: random function Wiser App: astro function Wiser App: weekday switching Wiser App: program the switching time Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: management of trigger settings Wiser App: enable timer with pre-warning
Tidsforsinkelsesområde	1 s...24 h (overtravel)
Maximum number of connected devices	Bluetooth: 15 (smart device) Bluetooth: 10 (Wiser device) Bluetooth: 10 (multiway switching between coupled device)
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless (2.4 GHz), 2.5 mW
Systemkrav	Android 5.1 or higher Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 or higher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Tilkoblede hjelpe	Unlimited number of push-buttons, distance : 100 m
Tilgjengelig utstyr	Centre plate Brukermanual
Koblingsskjema	Med null (N)

Tilkoblinger	Skrutilkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm ² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Materiale	PC (polycarbonate) GF10 FR: casing Metal: terminals ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
Montering	Vegg
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer og klemmer
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Forpakning	Kartong
Innbyggingsdybde	33 mm
Dybde	43 mm
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	5...40 °C
IP-grad	IP20 IP21 with marking on visual parts
Standarder	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Direktiver	2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
Produktsertifikater	NF VDE NEMKO CE FI SEMKO EAC

Packing Units

Forpakning 1 vekt	115,000 g
Forpakning 1 høyde	40,000 mm
Forpakning 1 bredde	71,000 mm
Forpakning 1 lengde	71,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------