



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 STD
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	STD
Produktkompatibilitet	Power regulators designed
Mulige funksjoner	Automatic load type detection

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	230 V AC halogenlampe: 40...400 W 230 V AC glødelampe: 40...400 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 40...400 W Motor: 40...200 W Low voltage halogen lamp with conventional transformer: 40...400 W Low voltage halogen lamp with toroidal transformer: 40...300 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Type vern	Elektronisk overspenningsvern Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Elektronisk overvolts beskyttelse Single shot thermal fuse
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Tilkoblede hjelpe	Maximum 25 auxiliary push-buttons without light indication, distance : < 50 m Maximum 5 auxiliary push-buttons with light indication, distance : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp
Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	62 mm
Vekt	80 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	142,9 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------