



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 SCU
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	SCU

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	50 x fluocompact lamp, Elektronisk: ≤ 1500 W 12 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 58 W 20 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 36 W 25 x lysrør, Elektronisk: 58 W 40 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 18 W 40 x lysrør, Elektronisk: 36 W 50 x lysrør, Elektronisk: 18 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
Input type	Trykknapp 4 tillater kontroll opp til 20 dimmere
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Forsyningsspenning	12...30 V AC/DC
Utgangseffekt	0.2...100 mA
Type vern	Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Elektronisk overvolts beskyttelse Single shot thermal fuse Elektronisk overspenningsvern
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Tilkoblede hjelpe	Maximum 25 auxiliary push-buttons without light indication, distance : < 50 m Maximum 5 auxiliary push-buttons with light indication, distance : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp Skrulklemmer, 5 kabel (kabler) 2,5 mm ² Bunn
Maximum cable distance between devices	50 m
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	130 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektivet
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	196 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	5,01 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------