



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 SCU
Produkt eller type komponent	Remote control dimmer
Kortnavn utstyr	SCU

Komplementær

Applikasjon	Bygning
Lasttype	50 x fluocompact lamp, Elektronisk: ≤ 1500 W 12 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 58 W 20 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 36 W 25 x lysrør, Elektronisk: 58 W 40 x dual mounted fluorescent tube, Elektronisk: 18 W 40 x lysrør, Elektronisk: 36 W 50 x lysrør, Elektronisk: 18 W
Start/stopp	Lokal kontroll: trykknapp Fjernkontroll: trykknapp
Effektforbruk	0,8 VA
Varmetap	3 W
[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Utgangseffekt	0.2...100 mA
Type vern	Elektronisk overvolts beskyttelse Elektronisk overtemperaturs beskyttelse Single shot thermal fuse Elektronisk overspenningsvern
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Tilkoblede hjelpe	Maximum 25 auxiliary push-buttons without light indication, distance : < 50 m Maximum 5 auxiliary push-buttons with light indication, distance : < 50 m
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer, 2 kabel (kabler) 4 mm ² Topp
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	130 g

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1
Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23 / EØF - Lavspenningsdirektiv
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...60 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	186 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	4,71 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------