



Teknisk informasjon

Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Gruppebryter
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Bryterfunksjon	3-pol
Koblingsskjema	Innfelt
Lokal varsling	Red LED - 0.5 mA
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	2
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Låseposisjon	Slått av
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	38 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	EN 60669-1 EN 60947
Produktsertifikater	NEMKO CE SEMKO FI
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Forpakning 1 vekt	131,000 g
Forpakning 1 høyde	70,300 mm
Forpakning 1 bredde	70,800 mm
Forpakning 1 lengde	70,800 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------