



Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Bryter
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Innsats+vippe
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	2-pole 1-way

Komplementær

Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	2
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Montering av enhet	Innfelt
Brytermønster	[2]
Aktuator	Vippe
Materiale	PC/ABS
Festemethode	By claws Med skruer
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	15 mm
Dybde	19 mm

Miljø

IP-grad	IP20 also with visual parts removed
Produktsertifikater	CE SEMKO FI NEMKO
Standarder	EN 60669-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	70 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	396,2 g

Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	4,811 kg
Forpakning 3 høyde	21 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------