



Teknisk informasjon

Produktspekter	ISFL1250 ISFL250...630
Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	FuPacT ISFL ISFL250 fuse-switch disconnector Fupact ISFL ISFL400 Fupact ISFL ISFL630 Fupact ISFL ISFL1250
Strømtrafo omsetningsforhold	150/5 A
Effektforbruk	2,5 VA

Komplementær

Tilbehør / separat del kategori	Måling tilbehør
Strømtrafo type	Nøyaktighetsklasse 1
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	800 V AC 50/60 Hz
IP-grad	IP20
Standarder	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Høyde	78 mm
Bredde	60 mm
Dybde	30 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	156 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	6,695 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------