



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	24 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Connection pitch	9 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	18 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC conforming to IEC 61439-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	48
Bredde	432 mm
Farge	Light grey (RAL 7035)
Kompatibel med	Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 IDc Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Multi 9 N40

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-7

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	153 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	3,3 cm

Forpakning 1 lengde	48,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,345 kg
Forpakning 2 høyde	52 cm
Forpakning 2 bredde	6 cm
Forpakning 2 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	560
Forpakning 3 vekt	106,15 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------