

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                    |
| Produktnavn                  | Spacial SM                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett                                                                                                           |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                              |
| Installasjon tilbehør type   | Gulvmodell                                                                                                                 |
| Sammensetning                | 1 kropp<br>1 pakknippelen plate<br>1 låsesystem med håndtak: dør<br>4 monteringsplate brakett<br>1 Montasjeplate<br>1 door |
| Avtakbare deler              | Dør med skruer hengsle<br>Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett<br>Monteringsplate brakett med skruer           |
| Kabinett nominell høyde      | 1800 mm                                                                                                                    |
| Kabinett nominell bredde     | 800 mm                                                                                                                     |
| Kapslingsdybde               | 500 mm                                                                                                                     |

### Komplementær

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                  |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                  |
| Porttype                    | Flat                                                                                              |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats                                                  |
| Type kropp                  | Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner<br>Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel |
| Monteringsplate beskrivelse | Flat                                                                                              |
| Type nippelplate            | Standard                                                                                          |
| Kabelinngang                | 1 oppføring                                                                                       |
| Materiale                   | Montasjeplate: galvanisert stål<br>Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hengsle: zamak           |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                            |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                             |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                                                             |
| Vekt                        | 129 kg                                                                                            |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| Produktsertifikater   | UL<br>BV<br>DNV              |
| IP-grad               | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 129 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 193 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 84,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 59 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|