



Teknisk informasjon

Serie	FuPacT
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Fjernindikering
Kompatibel med	ISFL160 sikringslastskillebryter
Hjelpekontakt type	Standard
Contact function	Changeover contact
Type signalkontakter	1 NO/NC
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	2 A

Komplementær

Monteringsmetode	Top mounted
Output contact breaking capacity	AC-12: 2 A at 24 V AC-12: 2 A at 48 V AC-12: 2 A at 110 V AC-12: 2 A at 220/240 V DC-12: 0.2 A at 24 V DC-12: 0.2 A at 48 V DC-12: 0.2 A at 110 V DC-12: 0.2 A at 220/240 V
Minimum belastning	100 mA at 24 V
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
Standarder	IEC 60947-5-1

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	1,2 cm
Forpakning 1 lengde	1,05 cm
Enhets type forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	755 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------