



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IC
Produkt eller type komponent	Programmable twilight switch with time switch function
Kortnavn utstyr	IC100kp+
Applikasjon	Bygning
Provided equipment	Twilight sensor utendørs
Lasttype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Non-corrected fluorescent tube: 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA Parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) Kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W
Språk	Engelsk Fransk Russisk Spansk Italiensk Dutch Dansk Croatian Ungarsk Slovensk Portuguese Tysk Rumensk Polsk Svensk Norsk Finnish Tsjekkisk

Komplementær

Antall kanaler	2
Strømforbruk i W	0,8 W standby
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maximum svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Type utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensetning	C/O
Maksimalt antall Koblinger	84
Mulige funksjoner	External input for override Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid Time limited or permanent deactivation of on/off function Switch preselection
Kontrolltype	Av lysstyrke gjenkjenning By time schedule
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Backlit LCD

Vist informasjon	Driftstidsteller (pr. kanal) Tid Dag Output contact status Current program
Tidsforsinkelsesområde	0...59 min (på) 0...59 min (AV)
Backup-tid	10 år
Type innstillinger	Ukentlig programmering
Lysfølsomhetsjustering	1...99000 lux
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm ² skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm ² skruklemmer fast eller fleksibel med hylse
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	138 g
Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1

Packing Units

Forpakning 1 høyde	67,000 mm
Forpakning 1 bredde	45,000 mm
Forpakning 1 lengde	93,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------