



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 D0
Produkt eller type komponent	Sikringslastskillebryter
Kortnavn utstyr	D02
Antall poler	3P
Antall poler med vern	3
Utnyttelsekategori	AC-22A conforming to IEC 60947-3

Komplementær

[In] merkestrøm	63 A
Sikringskurve	GG AM
Sikringsstørrelse	15 x 36 mm
Sikringsstørrelse kode	D02
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	9
Høyde	88 mm
Bredde	81 mm
Dybde	68 mm
Mekanisk levetid	8500 cycles open-close
Elektrisk levetid	1500 cycles
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1,5...35 mm ² stiv Screw clamp terminals 1.5...25 mm ² flexible Screw clamp terminals 1.5...25 mm ² flexible with cable end
Avmantlings lengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60269-3 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-3 EN 60947-1 IEC 60947-1
Godkjenninger	VDE
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	406,9 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8,1 cm
Forpakning 1 lengde	8,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	1,685 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	33 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	10,597 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------