




Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Kortnavn utstyr	SBD200LED
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate

Komplementær

Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Rotary push type
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Incandescent lamp 230 V halogen lamp LED lamp Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer Low voltage halogen lamp with electronic transformer
Effektområde	Halogen lamp: 4...400 W Incandescent lamp: 4...400 W LED lamp: 4...40 W (RL LED mode) LED lamp: 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 4 W...400 VA
Rated current/voltage	10 A at 230 V AC
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Avmantlings lengde	6 mm
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s) 2 x 1.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s)
Materiale	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): knob
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Kartong
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Vekt	0,1 kg
Dybde	22 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	–5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Standarder	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20

Packing Units

Forpakning 1 vekt	101,000 g
Forpakning 1 høyde	51,000 mm
Forpakning 1 bredde	73,000 mm
Forpakning 1 lengde	73,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------