



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Mini kanal
Applikasjon	Kabel distribusjon
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	64 m

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	25 x 25 mm
Festemethode	Pre-punched fixing hole 230 mm Power cable: screw-fixed Low voltage cable: adhesive tape
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	2000 mm
Høyde	25 mm
Bredde	25 mm

Miljø

IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Produktsertifikater	Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
Standarder	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Packing Units

Forpakning 1 vekt	208,000 g
Forpakning 1 høyde	27,000 mm
Forpakning 1 bredde	25,000 mm
Forpakning 1 lengde	2000,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------