



### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Acti 9                |
| Produktnavn                  | Acti 9 iSW            |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter            |
| Kortnavn utstyr              | iSW                   |
| Applikasjon                  | Isolasjon<br>Kontroll |
| Antall poler                 | 2P                    |
| Utnyttelsekategori           | AC-22A                |
| Egnethet for isolasjon       | Yes                   |

### Komplementær

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 63 A at 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] merkespenning                              | 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 4,2 kA lastbryter alene                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm        | 1260 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                 | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrolltype                                    | Kipp                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lokal varsling                                  | PÅ/AV indikasjon                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                                                                                                                                                                      |
| Montering                                       | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet  | Top or bottom: YES                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 mm polbredde                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                         |
| Høyde                                           | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bredde                                          | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dybde                                           | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farge                                           | Hvit                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekanisk levetid                                | 20000 sykluser                                                                                                                                                                                                                            |
| Elektrisk levetid                               | 15000 sykluser                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer                              | Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde                              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiltrekningsmoment                              | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                   |

### Miljø

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Standarder                       | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| IP-grad                          | IP20                      |
| Forurensningsgrad                | 3                         |
| Tropisk beskyttelse              | 2                         |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C               |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 167 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 8,5 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 3,6 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 7,85 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 6         |
| Forpakning 2 vekt           | 1,056 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 9 cm      |
| Forpakning 2 bredde         | 10 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 22 cm     |
| Enhetstype forpakning 3     | S03       |
| Antall enheter forpakning 3 | 66        |
| Forpakning 3 vekt           | 12,078 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>               |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|