



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	One-piece connection
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G enclosure Linergy BW samleskinne
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Cubicle - width 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Pack enclosure - bredde 550 mm
Installert utstyr	Compact: INS160 Multi 9: NG125 med jordfeilbeskyttelse Compact: NG160 med jordfeilbeskyttelse Multi 9: C120 med jordfeilbeskyttelse Acti 9: iC120 med jordfeilbeskyttelse
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A
Lengde	440 mm
Vekt	1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	957 g
Forpakning 1 høyde	4,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	42,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	15,3 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	73,3 kg
Forpakning 3 høyde	43 cm

Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------