



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Kileanker
Kortnavn utstyr	TMA
Montering	Tak Vegg Gulv
Borediameter	12 mm
Minimum drilling depth	34 mm
Gjengelengde	38 mm
Gjengetype	M10

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	2,5 kN shear betong 1,6 kN pull-out load betong
Materiale	Messing

Miljø

Miljøegenskaper	Korrosjonsmotstand
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	0,0036 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	12,000 g
Forpakning 1 høyde	10,000 mm
Forpakning 1 bredde	1,000 mm
Forpakning 1 lengde	34,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------