



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Interface
Bredde	200 mm
Høyde	600 mm
Dybde	115 mm
Nb of 18 mm modules per row	13 18
Nb of horizontal rows	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Inkludert utstyr	1 x identifikasjonsmerke 1 x plain plate per row 1 x front face and back connection
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	36 26
Totalt antall 18 mm moduler	21
Number of plates	2 for plain plate
[In] merkestrøm	90 A 125 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
Type festeskinne	Uten
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Cable or tube Cut-out plater Removable plates Trunking
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Marked	Komersielle bygninger Bolg
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	95 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 750 °C Front face: 750 °C
IP-grad	IP30 without door IP40 with door
IK beskyttelsesklasse	IK08 without door IK09 with door
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,1 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	61 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	34
Forpakning 2 vekt	83,4 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------