



Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IFL12H
Produkt eller type komponent	Insulation fault locator
Applikasjon	Sykehus
Jordingssystem	IT
Språk	Fransk Tysk Italiensk Portuguese Russian Spansk Engelsk Chinese

Komplementær

Nettspenning	0...230 V - DC 0...230 V - AC på 45...65 Hz
Antall kanaler	12
Type måling	Network insulation resistance 200 Ohm...250 kOhm
Lokal varsling	Gul varselampe: isolasjonsfeil Gul blinkende varselampe: kommunikasjon Grønn/Rød varselampe: product status Grønn varselampe: satisfactory insulation Gul blinkende varselampe: transient fault
Innstillingsgrense	Alarm: 50...200 kOhm
Alarm per channel	Alarm threshold: settable per feeder
Nøyaktighet	+/- 15 %
Response tid	<= 5 s
Auxiliary supply voltage	125...250 V DC +/- 15 % 110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Effektforbruk	25 VA
Effektforbruk	10 W
Test funksjon	Fjern test Manuell Auto test at start and every 5h
Output contact	1 C/O standard eller feilsikker
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 48 V - DC på 1 A
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus
Støtte for kommunikasjonsport	RS485
Skjermtype	Digitalt display
Monteringsmetode	Innfelt montering Klips på
Montering	DIN skinne Panel
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal
Tilkoblingsklemmer	Strømforsyning: demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ² Output relay: demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ² Toroids inputs: demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...1,5 mm ² Kommunikasjon: demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ² Spenningsinnganger: demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ²

Materiale	Termoplast
Overspenningskategori	III
Vekt	0,5 kg
Mål på utsparing	92 x 104 mm
Høyde	110 mm
Bredde	108 mm
Dybde	59 mm

Miljø

IP-grad	Case: IP20 Forside: IP54
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Saltåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Driftshøyde	<= 3000 m
Forurensningsgrad	2
Relativ fuktighet	5...92 %
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61010-1 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4 IEC 61557-9
Produktsertifikater	DNV-GL EAC CE UL CULus
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	550 g
Forpakning 1 høyde	9,7 cm
Forpakning 1 bredde	18,2 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	5,14 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------