



Teknisk informasjon

Serie	Kaetra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet med grensesnitt
Tilbehør inkludert i kapslingen	4 plater for trykknapp kontroller 2 terminal block 32 holes Sett med 3 merker 3 strips Feste for 1 rekkeklemmeblokk En plate for 65 x 85 strømuttak
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	4
Number of plates	1 for 65 x 85 power outlets 4 for push-button controls
Provided equipment	3 markerings kit 3 ledningsstropp 1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control 1 terminal block support 2 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	2 med 32 kurs
Distribution block outgoers	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	448 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Enclosure: light grey (RAL 7035)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50102 EN 50262
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,635 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	47 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------