



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                                                                                               |
| Produkt eller type komponent | Shunt trip release with OC contact                                                                   |
| Kortnavn utstyr              | MX + OF                                                                                              |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                                                                                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 3 A på >= 240 V AC<br>6 A på < 240 V AC<br>1 A på 130 V DC<br>2 A på <= 48 V DC<br>6 A på <= 24 V AC |
| Styrespenning                | 24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                          |
| 9 mm polbredde               | 2                                                                                                    |

### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                  | Vigi NG125<br>Acti 9 NG125LMA<br>Acti 9 NG125NA<br>Acti 9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokal varslng                   | Action indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monteringsmetode                | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montering                       | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Høyde                           | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bredde                          | 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dybde                           | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vekt                            | 0,132 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektrisk levetid               | 10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer              | Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Plate terminal - 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse<br>Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Plate terminal - 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Plate terminal - 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde              | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiltrekningsmoment              | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompatibilitetskode             | MX + OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Miljø

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1                                                            |
| Produktsertifikater              | EAC                                                                         |
| IP-grad                          | IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                            |
| Overspenningskategori            | II                                                                          |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1                                            |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C                                                               |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 132 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 3,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,8 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 10,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 6        |
| Forpakning 2 vekt           | 859 g    |
| Forpakning 2 høyde          | 9 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 11 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 24 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 54       |
| Forpakning 3 vekt           | 8,444 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                        |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>      |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|