



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	6
Inkludert utstyr	2 x terminal block
Standarder	IEC 60529 EN 50102
Farge	Enclosure: white (RAL 9003)

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Nb of horizontal rows	1
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Antall rekkeklemmer	2 med 4 kurs
Distribution block outgoers	2 x 16 mm ² 6 x 10 mm ²
Kapslingsmateriale	Enclosure: self-extinguishing material
Bredde	119 mm
Høyde	160 mm
Dybde	65 mm
Innvendig dybde	52 mm

Miljø

IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN 50102

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	194 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,15 kg
Forpakning 2 høyde	26 cm
Forpakning 2 bredde	17 cm
Forpakning 2 lengde	35 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	560
Forpakning 3 vekt	126,91 kg

Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------