



Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova
Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Parallell trykknapp
Applikasjon	Kontroll
Enhetens utseende	Innsats+vippe
Fargetone	Black (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	1-pole 1-way

Komplementær

Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme
Merkestrøm	1 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Montering av enhet	Innfelt
Brytermønster	[1T]
Aktuator	Trykknapp
Materiale	PC/ABS
Festemetode	By claws Med skruer
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	23 mm
Dybde	24 mm

Miljø

IP-grad	IP20 also with visual parts removed
Produktsertifikater	SEMKO FI NEMKO CE
Standarder	EN 60669-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	68 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	840 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm

Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	4,435 kg
Forpakning 3 høyde	21 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------