



Teknisk informasjon

Reléfunksjon	Time delay relay
Tidsforsinker type	Delays de-energizing of a load upon contact closing
Serie	Acti 9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	IRTB
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varsling	LED, flashing for time delay
Type of setting	Rotary knob: time delay configuration
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Accuracy error	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,065 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 cycles
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 cycles
Undervoltage behaviour	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid without cable end

Miljø

IP-grad	IP20
Immunity to microbreaks	20 ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,074 kg
Forpakning 1 høyde	0,750 dm
Forpakning 1 bredde	0,200 dm
Forpakning 1 lengde	0,920 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------