



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	Utenfor: 336 mm
Høyde	450 mm outside:
Dybde	Utenfor: 123 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Inkludert utstyr	1 x identifikasjonsmerke 1 x markerings kit 1 x rekkeklemme 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	26
Totalt antall 18 mm moduler	26
Effekttap i W	40 W
[In] merkestrøm	63 A
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Trunking Cable or tube Cut-out plater Removable plates
Antall rekkeklemmer	1 jord (Quick) med 24 kurs
Distribution block outgoers	3 x 25 mm ² for jord 21 x 4 mm ² for jord
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Gjeldende land	Spania Danmark
Innbyggingsdybde	0 mm
Innvendig dybde	95 mm

Miljø

Brannmotstand	Back part: 650 °C Front face: 650 °C
IP-grad	IP30 without door IP40 with door
IK beskyttelsesklasse	IK08 without door IK09 with door
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,9 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	42 cm
Forpakning 1 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	31
Forpakning 2 vekt	101,9 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------